



FICHA TECNICA

CONTACTO

HIDROJETS PERU EIRL
RUC 20605297073
CORREO:
acortez@hidrojets.com
CEL: 929916638

SPOOL 1/2" MARCA PARKER

ESPECIFICACIONES TECNICAS :

CAUDAL NOMINAL: ALTA PRESIÓN DE FLUJO (BOBINA SP) 17 LPM (4,5 GPM).

PRESIÓN MÁXIMA DE ENTRADA BOBINA SP 350 BAR (5000PSI)

PRESIÓN MÁXIMA DEL TANQUE 210 BAR (3000 PSI)

MATERIAL DEL CARTUCHO : TODAS LAS PIEZAS DE ACERO TODAS LAS PIEZAS OPERATIVAS DE ACERO ENDURECIDO.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO SELLOS
34°C A +121°C (NITRILO)

(-30°F A + 250°F)

-26°C A +204°C FLUOROCARBONO

(-15°F A +400°F)

CAMPATIBILIDAD/VISCOSIDAD DEL FLUIDO

PROPIEDADES LUBRICANTES DE BRUJA SINTÉTICA O A BASE DE MINERALES CON VISCOSIDADES DE 45 A 2000 SSU (6 A 420 CST)

FILTRACIÓN ISO 4406 18/16/13,SAE CLASE4

PESO APROX. 18 KG (40 LBS)

CAVIDAD C08-4 (VER LA SECCIÓN BC PARA MÁS DETALLES)

- MARCA : PARKER

-PROCEDENCIA: AMERICANA.

-USO: EQUIPOS HIDROJET



mz f lt 27 AMAUTA 2 ATE- LIMA



929 916 638 / 950 519 700

